

ALGASTOP+

Additivo Alghicida

DESCRIZIONE

Additivo alghicida in soluzione acquosa in grado di dare un ottimo potere antimuffa e antialga a qualsiasi idropittura per interno o per esterno.

ALGASTOP+ è a base di un biocida ad ampio spettro e a bassa tossicità, in grado di dare alla pittura additivata la capacità di bloccare e prevenire la formazione di funghi, batteri, lieviti e soprattutto alghe.

Le alghe sono l'effetto primario che si sviluppa normalmente su pareti esposte in direzione Nord e quindi le meno assolate. Questa disposizione logistica fa sì che, dopo un fenomeno piovoso, la parete rimanga a lungo bagnata e da qui la formazione di macchie verdastre e nere che sono in pratica "alghe".

ALGASTOP+ rende qualsiasi idropittura "normale" altamente igienizzante specifica a debellare la muffa e alghe presenti nel muro.

E' sempre consigliato trattare in precedenza la parete da risanare con ANTIMUF+ detergente ad ampio spettro e lasciare agire almeno 12 ore, lavare la parete con un panno umido prima di verniciare con la nostra pittura additivata con ALGASTOP+.

APPLICAZIONE

In caso di pareti con presenza di alghe, eventuali preparazioni della superficie come stuccatura, carteggiatura e imprimitura con fissativo devono essere eseguite dopo aver effettuato il trattamento con il detergente per pareti ANTIMUF+, questo per evitare che spore di muffe si liberano nell'aria e vadano ad annidarsi in pareti dove non è previsto il ciclo igienizzante.

Quindi applicare ANTIMUF+, pronto all'uso, su tutta la parete e trascorse 12 - 24 ore eseguire il lavaggio della parete mediante un panno umido e pulito per eliminare le spore della muffa e all'occorrenza ripetere questo passaggio. Quindi solo dopo questa fase è possibile preparare il supporto con stuccatura e carteggiatura e fissativo FISTOP fissativo penetrante e traspirante.

Preparata la superficie si procede alla stesura di una idropittura additivata con ALGASTOP+ in ragione di circa 1% in volume, quindi in una latta da litri 14 versare circa 125 ml d'additivo.

Mescolare bene prima dell'uso.

ALGASTOP+

Additivo Alghicida

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Biocida ad ampio spettro
PESO SPECIFICO	1186 ± 50 gr/lit
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	nessuno
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	200 – 300 mPas Metodo DIN 53019
RESA TEORICA	125 ml su L. 14 di idropittura
CONFEZIONI	ml.125
COLORI	Incolore
COMPATIBILITA'	Con tutte le idropitture ad esclusione quelle a base di grassello di calce e ai silicati di potassio.
PRECAUZIONI	Essendo un prodotto tossico e pericoloso per l'ambiente si raccomanda di utilizzare le seguenti precauzioni: Nocivo per inalazione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Evitare l'esposizione. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle schede informative in materia di sicurezza. Per maggiori informazione consultare la scheda di sicurezza.
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.