

ANTIMUF+

Detergente per pareti

DESCRIZIONE

Soluzione mufficida antialga, deterge il muro da microrganismi, batteri, muffe, licheni e lo risana, esente da alcuna sostanza organica volatile (C.O.V. FREE). ANTIMUF+ è a base di sali quaternari di ammonio i quali a basse concentrazioni inibiscono le spore, i batteri, le alghe, i microbatteri. La sua azione igienizzante è assolutamente efficace senza essere particolarmente pericoloso e tossico.

La sua applicazione in un ciclo igienizzante è fondamentale in quanto la sua azione, grazie all'ossigenazione, è direttamente sulla radice della muffa. È importante lasciare agire per almeno 12 ore di tempo prima di sovraverniciare con una idropittura della serie SCUDO+.

Non è richiesto risciacquo della parete.

Il pH d'uso consigliato è tra 3-10, a pH superiore di 10 può aumentare la solubilità o la decomposizione dei singoli principi attivi dei prodotti vernicianti. E' quindi per questo motivo che sconsigliamo l'utilizzo di soluzioni acide o a base di cloro, le quali potrebbero alterare il pH naturale della superficie.

APPLICAZIONE

Eventuali preparazioni della superficie come stuccatura, carteggiatura e imprimitura con fissativo devono essere eseguite dopo aver effettuato il trattamento con l'ANTIMUF+, questo per evitare che spore di muffe si liberano nell'aria e vadano ad annidarsi in pareti dove non è previsto il ciclo igienizzante.

Quindi applicare ANTIMUF+, pronto all'uso, su tutta la parete e trascorse 12 - 24 ore eseguire il lavaggio della parete mediante un panno umido e pulito per eliminare le spore della muffa e all'occorrenza ripetere questo passaggio. Quindi solo dopo questa fase è possibile preparare il supporto con stuccatura e carteggiatura e successivamente applicare una mano di fissativo FISTOP fissativo penetrante e traspirante.

Preparata la superficie si procede alla stesura di una pittura antimuffa della serie SCUDO+ per completare il ciclo di risanamento o se per uso esterno con prodotti della Linea Natura & TECNICA additivati con antialga ALGASTOP+.

Agitare bene prima dell'uso, e non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

ANTIMUF+ **Detergente per pareti**

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Sali quaternari d'ammonio
PESO SPECIFICO	1000 ± 20 gr/lit
SOSTANZA ATTIVA	1 ± 0,5%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lit)	nessuno
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	10" C.F. foro 4 mm
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	Pronto all'uso
RESA TEORICA	10 – 15 mq/lit a saturazione
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: >12 ^h
ATTREZZATURA	Pennello
CONFEZIONI	L. 1 – L. 5 – L.20
COLORI	Incolore
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.