COLORIFICIO CENTRO
linea natura&TECNICA

SCHEDA TECNICA N. 3.050
del 02-02-2025 – Rev.4

BUCCIATO
RIVESTIMENTO MURALE

DESCRIZIONE

BUCCIATO è un rivestimento murale continuo a grana fine per interni ed esterni, ad effetto buccia d'arancia.
Il prodotto è formulato con particolari resine acriliche in dispersione acquosa che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, agli acidi e ai raggi UV.
La finitura liscia diminuisce la presa di sporco e aumenta la lavabilità del prodotto.
Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo, BUCCIATO è molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica ed abrasiva. Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini.
E' da evitare l'applicazione su supporti umidi, non ancora stagionati o tendenti ad umidità di risalita, perché potrebbero verificarsi fenomeni di rigonfiamento e di sfogliamento del prodotto.

APPLICAZIONE

Applicare sul supporto da rivestire una mano di fissativo FISTOP in modo da consolidare il fondo e per uniformare l'assorbimento.
Su supporti in cui è presente dell'efflorescenza salina (salnitro) il problema è assai delicato, perché tale fenomeno è una conseguenza dell'infiltrazione d'acqua da balconi, tetti, tubazioni, o da risalita dal suolo (mancanza di drenaggio o impermeabilizzazione dei muri interrati). In tutti i casi, la soluzione migliore è quella di risolvere il problema alla radice eliminando così ogni conseguenza. Fatti i dovuti ripristini è consigliato far asciugare per qualche mese le pareti colpite e dopo si può procedere con il ciclo completo applicando preventivamente una mano di FISTOP.
Quando il supporto è pronto, applicare con un pennello una prima mano di BUCCIATO come fondo, diluito al 40 – 50% in volume con acqua potabile e in seguito una seconda mano pronta all'uso o diluita al 5 – 10%. Con un rullo di spugna a grana media, sul prodotto ancora umido, procedere alla bucciatura della parete.
Per evitare antiestetiche riprese, il prodotto deve essere applicato parete per parete, in un'unica soluzione e nel più breve tempo possibile.
La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine. Mescolare bene prima dell'uso.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543

COLORIFICIO CENTRO
linea natura&TECNICA

SCHEDA TECNICA N. 3.050
del 02-02-2025 – Rev.4

BUCCIATO
RIVESTIMENTO MURALE

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1700 ± 50 gr/lt
RESIDUO SOLIDO	78 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 40 gr/lt)	<30 gr/lt (sottocategoria: c/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 30°C – U.R. 65 – 85 %
RESA TEORICA	1,8 – 2,5 mq/lt (0,7 - 1 Kg/mq)
GRANULOMETRIA	100 micron
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco ad effetto buccia d'arancia
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 3 h Sovrapplicazione: 8 – 12 h Completa: 24 h
ATTREZZATURA	Pennello, rullo di spugna a grana media
CONFEZIONI	L. 5 – L. 14
COLORI	Tutti colori possibili con il sistema tintometrico ECOLOR.
DURATA	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl
Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)
Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)
www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543