

PIANO DI LAVORO PER L'INCAPSULAMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DA EDIFICI, STRUTTURE, IMPIANTI (art. 34 D.Lgs. 277/91).

Al servizio medicina prevent. e igiene del lavoro dell'A.S.L. n. _____ PROT. N. _____, lì _____

Ditta che effettua i lavori (ragione sociale) _____

Legale rappresentante _____

Sede legale (via, comune, provincia) _____

Proprietario dell'immobile o delle strutture _____

Sede dei lavori (via, comune, provincia) _____

Natura dei lavori:

- ☐ rifacimento coperture
- ☐ demolizione
- ☐ trattamento coperture
- ☐ rimozione pavimentazione
- ☐ interventi su impianti o strutture murarie
- ☐ altro _____

Tipo di materiale su cui si lavora:

- ☐ cemento amianto
- ☐ vinil amianto
- ☐ pannelli
- ☐ nastri o baderne
- ☐ intonaco
- ☐ altro _____

Tipi di amianto (se conosciuto) _____

Numero dei lavoratori addetti _____

Altri lavoratori presenti nel cantiere _____

Superficie o volume da trattare _____

Durata presunta dei lavori _____

Data _____

Firma _____

TRATTAMENTO COPERTURE DI CEMENTO AMIANTO

(Art. 6 D.L.06/09/94, Art. 12 Legge N. 257/92).

Tale trattamento è stato riconosciuto idoneo dal Laboratorio di Analisi Chimico-Fisiche Ambientali "ECO CONTROL" di Porto San Giorgio, per l'incapsulamento del cemento amianto e di conseguenza delle fibre di amianto rilasciato dallo stesso che sono altamente cancerogene. I prodotti idonei all'attuazione del suddetto trattamento sono completamente forniti dalla ditta "COLORIFICIO CENTRO s.n.c.", la quale consiglia di attenersi scrupolosamente a questo ciclo applicativo:

- 1) Applicazione di FIBRALITPRIMER, in ragione di circa 150 gr/mq, secondo la capacità di assorbimento del supporto, avente funzione consolidante, antivegetativa ed ancorante, per ottimizzare l'adesione del rivestimento successivo. Applicare tramite pennello, rullo o airless.
- 2) Applicazione di FIBRALIT, in ragione di 0,7/1 Kg/mq secondo l'assorbimento del supporto.
Applicare in due mani, tramite pennello, rullo o airless differenziando il colore tra loro in modo da constatare il grado di usura dell'incapsulamento.

La ditta che effettua i lavori di restauro assicura che ai lavoratori presenti nel cantiere sono messi a disposizione adeguati indumenti di lavoro, mezzi di protezione delle vie respiratorie, misure di sicurezza antinfortunistica e relative informazioni sui rischi insiti nello svolgimento di tale attività, secondo D.Lgs. 277/91.

Inoltre dichiara che eventuali detriti o pulviscolo trovati nei canali pluviali saranno opportunamente conservati in adeguati imballaggi chiusi e sottoposti ad analisi da parte dell'Azienda Sanitaria Locale.

La ditta COLORIFICIO CENTRO mette a Vs. disposizione, qualora lo riteniate opportuno, un depliant esplicativo corredato dalle schede tecniche dei prodotti, le analisi effettuate dal ns. laboratorio chimico e il certificato di conformità, rilasciato da un istituto autorizzato, con le norme sulle misure di sicurezza da adottare durante il trattamento delle coperture di cemento amianto, per il personale specializzato nell'applicazione dei suddetti prodotti.

Data _____

Firma _____