
SPATOLATO

Rivestimento acrilico grana 180

DESCRIZIONE

SPATOLATO è un rivestimento murale continuo a grana media per uso esterno, ad effetto verminato.

Il prodotto è formulato con particolari resine acriliche in dispersione acquosa che conferiscono un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, al gelo, alla lavabilità, agli acidi e ai raggi UV. Grazie alle cariche naturali e alle graniglie di marmo, SPATOLATO è inoltre molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica ed abrasiva.

Il suo impiego è indicato nelle zone industriali, nei centri abitati, nei luoghi montani e marini. E' da evitare l'applicazione su supporti umidi, non ancora stagionati o tendenti ad umidità di risalita, perché potrebbero verificarsi fenomeni di rigonfiamento e di sfogliamento del prodotto. Disponibile anche in versione grana grossa.

APPLICAZIONE

Applicare sul supporto da rivestire una mano di fissativo FISTOP in modo da consolidare il fondo e per uniformare l'assorbimento.

Su supporti in cui è presente dell'efflorescenza salina (salnitro) il problema è assai delicato, perché tale fenomeno è una conseguenza dell'infiltrazione d'acqua da balconi, tetti, tubazioni, o da risalita dal suolo (mancanza di drenaggio o impermeabilizzazione dei muri interrati). In tutti i casi, la soluzione migliore è quella di risolvere il problema alla radice eliminando così ogni conseguenza. Fatti i dovuti ripristini è consigliato far asciugare per qualche mese le pareti colpite e dopo si può procedere con il ciclo completo applicando preventivamente una mano di FISTOP.

Quando il supporto è pronto, applicare con un pennello una mano di fondo pigmentato ruvido TONACOAT, diluito al 50-70% in volume con acqua potabile. Quando il fondo è perfettamente asciutto stendere con un frattone inox una mano di SPATOLATO pronto all'uso in modo omogeneo e per uno spessore pari alla granulometria del prodotto. Con un frattone in PVC sul prodotto ancora umido, procedere alla lamatura mediante movimenti rotatori nello stesso senso.

Per evitare antiestetiche riprese, il prodotto deve essere applicato parete per parete, in un'unica soluzione e nel più breve tempo possibile.

Mescolare bene prima dell'uso.

SPATOLATO

Rivestimento acrilico grana 180

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
PESO SPECIFICO	1700 ± 50 gr/lit
RESIDUO SOLIDO	86 ± 2%
C.O.V. (Valore limite consentito 40 gr/lit)	<22 gr/lit (sottocategoria: c/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITÀ RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 30°C – U.R. 65 – 85 %
CONSUMI	2,4 – 2,5 Kg/mq)
GRANULOMETRIA	1,8 mm (versione grana grossa 2,2 mm)
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco ad effetto frattonato
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 2 - 3 ^h Completa: 24 - 36 ^h
ATTREZZATURA	Frattone inox e Frattone in PVC
CONFEZIONI	L. 5 – L. 14
COLORI	Tutti colori possibili con il sistema tintometrico ECOLOR.
DURATA	24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
