

LSV 5-225 Comfort (600136000) Levigatrice a stelo Valigetta in plastica; con regolazione variabile della lunghezza

N. ordine 600136000

EAN 4007430282675



Immagine rappresentativa



- Per levigare comodamente le superfici stuccate di pareti e soffitti
- Striscia di luce a LED attivabile per identificare direttamente e lavorare irregolarità e solchi
- Bilanciamento ottimale durante il lavoro, grazie al baricentro della macchina che non è sulla testata
- Regolazione variabile della lunghezza: accorciabile e allungabile senza attrezzi, per ambienti stretti o alti
- Estendibile alla lunghezza totale di 2,1 m tramite prolunga (accessorio)
- Tecnologia M-Clean: efficace aspirazione attraverso il corpo, senza tubo, per la massima flessibilità della testata
- Adattamento ideale della testata flessibile alla superficie, per ottimi risultati di lavoro
- Risultati di aspirazione ottimali grazie alla spazzola a corona a molla che si adegua alla superficie
- Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Impugnatura tubolare in alluminio di forma ergonomica e con impugnatura a T, per una comoda presa nelle più svariate posizioni
- Albero facile e veloce da sostituire, e senza attrezzi, direttamente in cantiere, quando occorre
- La macchina si può deporre senza piegare il tubo flessibile né il cavo
- Con un ampio assortimento di abrasivi per qualsiasi applicazione
- Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del disco abrasivo	225 mm
N. giri max. a vuoto	1000 - 1650 /min
Potenza nominale assorbita	500 W
Potenza resa	270 W
Lunghezza macchina possibile	1.1 / 1.6 / 2.1 m
Peso senza cavo di alimentazione	4.5 kg
Lunghezza cavo	4 m

Vibrazione

Levigatura superfici	2.5 m/s ²
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s ²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica	76 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	87 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

Dotazione

Platorello di levigatura (molto morbido)
 Fogli abrasivi autoaderenti multiforo (risp. 1x P80, P100, P120, P150)
 Albero flessibile (come ricambio)
 Manicotto di collegamento
 Prolunga
 Chiave esagonale
 Valigette in plastica