

SCUDO+ Lavabile opaco antimuffa

DESCRIZIONE

Idropittura lavabile igienizzante opaca con proprietà antimuffa, antialga e antimuschio a base di un biocida ad ampio spettro e a bassa tossicità, in grado di bloccare e prevenire la formazione di tutti i microrganismi dannosi alla salute. SCUDO+ inoltre ha un'eccellente resistenza al lavaggio ed al dilavamento all'esterno. Presenta un eccellente punto di bianco ed un'ottima copertura senza cordonature da pennello. Il suo impiego è consigliato in ambienti dove è richiesta massima igiene e necessità di lavaggi frequenti, quali, laboratori, cliniche, ospedali, civili abitazioni sia all'interno sia all'esterno. Infine la sua applicazione è resa più gradevole perché è piacevolmente profumato.

Prodotto testato ed approvato dalla THOR con certificato nr. 05220 del 05/03/2020.

APPLICAZIONE

Su muri con presenza di muffa, applicare una mano di detergente per pareti ANTIMUF+, attendere almeno 12 ore prima di completare il ciclo risanante.

Applicare una mano di fissativo traspirante FISTOP diluito propriamente e successivamente applicare SCUDO+ Lavabile opaco in due mani diluite al 30 - 40% in volume con acqua potabile a pennello, rullo o airless.

Per migliorare la copertura è consigliato di applicare in prima mano COVERING PRIMER fondo pigmentato.

Non applicare in condizioni di presenza di forti correnti d'aria, sole diretto o superfici molto riscaldate o gelate e comunque mai quando è facilmente prevedibile cambiamenti delle condizioni climatiche a breve tempo.

La diluizione va effettuata sotto agitazione e in piccole quantità fino al raggiungimento della percentuale indicata, altrimenti si possono verificare galleggiamenti di coloranti e idrolizzazione parziale delle resine.

Mescolare bene prima dell'uso.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

CENTRO srl

Laboratorio: Via Martin Luther King, 110 – Morrovalle (MC)

Shop: Via Eugenio Montale, 35 – Morrovalle (MC)

www.colorificiocentro.it – info@colorificiocentro.it – tel. 0733 221 543

SCUDO+

Lavabile opaco antimuffa

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	Resine sintetiche, cariche naturali e biossido di titanio, conservanti da parete
PESO SPECIFICO	1500 ± 50 gr/lt
RESIDUO SECCO	60 ± 5%
C.O.V. (Valore limite consentito 30 gr/lt)	<25 gr/lt (sottocategoria: a/BA)
VISCOSITÀ MEDIA A 20°C	Tixotropico
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE e UMIDITA' RELATIVA D'IMPIEGO	5 – 35°C – U.R. 65 – 85 %
DILUIZIONE IN VOLUME	30 – 40 % con acqua potabile
RESA TEORICA	15 – 18 mq/lit per mano
SPESSORE MEDIO DEL FILM ESSICCATO	70 – 100 micron nelle due mani
ASPETTO DELLA PELLICOLA	Opaco
ESSICCAZIONE A 20°C	Al tatto: 30' Sovrapplicazione: 6 – 8 ^h Completa: 12 – 24 ^h Lavaggio max: 10 – 14 ^{gg}
ATTREZZATURA	Pennello, rullo o airless
CONFEZIONI	L. 1 – L. 4 – L. 12
COLORI	Bianco e tinte pastello e medie ottenibili con il sistema tintometrico ECOLOR
DURATA	Efficacia caratteristiche prestazionali: 24 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo e dalle alte temperature.

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo qualsiasi responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.